

Baskı Teknolojisi		Piezoelektrik Mürekkep Püskürtme	
Medya	Genişlik	10.2 to 64 in. (259 to 1625 mm)	
	Kalınlık	En fazla 1.0mm	
	Medya topu çapı	Maximum 8.3 in (210 mm)	
	Medya topu ağırlığı	Maximum 88 lbs. (40 kg)	
	Medya çekirdeği çapı *1	3 in (76.2 mm) or 2 in (50.8 mm)	
Baskı Genişliği *2		Max. 63.6 in. (1615 mm)	
Mürekkep kartuşları	Type	Roland Eco-Sol MAX 2 Mürekkep	
	Kapasite	440 cc	
	Renkler	Dört Renk (cyan, magenta, sarı, siyah)	
Baskı çözünürlüğü	Inch başına nokta (dpi)	En fazla 1440 dpi	
Baskı Modları	Çözünürlük	Pass	Hız
En yüksek hız (banner)	360x360	1	521 sqft/hr (49 m2/h)
Billboard (banner)	360x720	2	289 sqft/hr (27 m2/h)
Yüksek hız (banner)	360x720	3	194 sqft/hr (18 m2/h)
Standart (banner)	720x720	5	141 sqft/hr (13 m2/h)
Yüksek Kalite (banner)	1440x720	6	63 sqft/hr (6 m2/h)
Yüksek hız (vinil)	360x720	3	199 sqft/hr (19 m2/h)
Standart (vinil)	540x720	5	141 sqft/h (13m2/h)
	720 x 720	6	117 sqft/hr (11m2/h)
Yüksek kalite (vinil)	1440x720	8	47 sqft/hr (4 m2/h)
Mesafe Doğruluğu *3 *4	Katedilen mesafenin ± %0.3'ü ya da ± 0.3mm, hangisi büyükse.		
Medya Isıtma Sistemi*5	Print heater	Setting range for the preset temperature: 30 to 45¼C (86 to 112¼F)	
	Kurutucu	Setting range for the preset temperature: 30 to 50¼C (86 to 122¼F)	
Bağlantı Türü	Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX, otomatik dönüştürme)		
Güç tasarrufu özelliği	Otomatik uyku özelliği		
Güç gereksinimleri	Alternatif Akım 100 - 120 V %±10, 8.2A, 50/60 Hz		
	Alternatif Akım 220 - 240 V %±10, 8.2A, 50/60 Hz		
Güç tüketimi	Çalışma esnasında	Yaklaşık 1070 W	
	Uyku esnasında	Yaklaşık 14.5 W	
Akustik ses seviyesi	During operation	64 dB (A) or less	
	Çalışma esnasında	41 dB (A) or less	
Boyutlar (stand ile birlikte)	101.4 (W) x 31.3 (D) x 50 (H) in (2,575 (W) x 795 (D) x 1,270 (H) mm)		
Ağırlık (stand ile birlikte)	308.6 lbs. (140 kg)		
Ek ürünler	Stand, güç kablosu, medya sabitleyiciler, medya tutucu, yedek medya kesme bıçağı, RIP yazılımı, kullanım kılavuzu, vsc.		

## Roland VersaWorks Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi	Windows® 8 (32-bit, 64-bit) Windows® 8.1 (32-bit, 64-bit) Windows® 7 (32-bit, 64-bit) Windows Vista® (32-bit, 64-bit) Windows® XP (32-bit, 64-bit)
CPU	Core™2 Duo, 2.0 GHz or faster recommended
RAM	2 GB veya üzeri
Ekran kartı ve monitör	1280 x 1024 veya üzeri bir çözünürlük
Boş sabit-disk alanı	40 GB ya da üzeri
Sabit-disk dosya sistemi	NTFS format
Optik Sürücü	DVD-ROM drive

## Cihaz ile uyumlu yazılımlar

Adobe® Illustrator® 10, CS, CS2, CS3, CS4, CS5, CS6, CC	
CorelDRAW® 11, 12, X3, X4, X5, X6, X7	

1.	Bu cihaza ait medya tutucu iç çapı 3 inch olan kağıt medya türleri için tasarlanmıştır. 2 inch'lik medya tutucu kullanımı için opsiyonel olarak sunulan medya flanşları kullanılmalıdır
2.	Baskı uzunluğu programın kısıtlamalarına tabidir
3.	Roland tarafından belirtilen medya kullanıldığında ve doğru yüklendiğinde, sıcaklık 25°C, nem, %50 RH, tüm kavrama tekerlekleri kullanıldığında, sağ ve sol baskı payları 25mm ve üzeri olduğunda ve 35mm ve üzeri ön baskı payı kullanıldığında, medya genleşmesi ya da çekmesi göz ardı edildiğinde, tüm düzeltici ve önleyici ayarlar doğru bir şekilde yapıldığında, kurutucu ve ısıtıcı kullanıldığında garanti edilmez
4.	Roland tarafından belirtilen medya kullanıldığında, baskı mesafesi: 1m
5.	Güç verildikten sonra süreci gereklidir. Bu süreç 5-20 dakika arası sürebilir. Önceden belirlenen sıcaklık olan 35°C'ye erişilmesi ortam sıcaklığına ve diğer çalışma koşullarına bağlıdır.