

Model		VersaUV LEF-12i
Baskı Teknolojisi		Piezoelektrik mürekkep püskürtme
Kabul edilebilir medya	Genişlik	En fazla 310mm
	Uzunluk	En fazla 335mm
	Kalınlık	En fazla 100mm
	Ağırlık	En fazla 5 kg)
Baskı Genişliği		En fazla 305mm
Baskı Uzunluğu		En fazla 280mm
Mürekkep Kartuşları	Tür	ECO-UV 220ml kartuş
	Renkler	6 renk, CMYK, Beyaz, Gloss
Mürekkep kütleme ünitesi		Dahili UV-LED lamba
Baskı çözünürlüğü (dpi)		En fazla 1440 dpi
Mesafe doğruluğu (*1)		Katedilen mesafenin $\pm$ %0.3'ü ya da $\pm$ 0.3mm, hangisi büyükse.
Bağlantı türü		Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX, otomatik dönüştürme)
Güç tasarrufu özelliği		Otomatik uyku modu
Güç gereksinimi		Alternatif akım (100-240V) $\pm$ 10%, 1.8 A, 50/60 Hz
Güç tüketimi	Çalışma sırasında	Yaklaşık 149 W
	Uyku modu	Yaklaşık 13 W
Akustik ses seviyesi	Çalışma sırasında	60 dB (A) or less
	Bekleme sırasında	49 dB (A) or less
Dış Boyutlar	Genişlik	998 mm (39.3 inches)
	Derinlik	867 mm (34.2 inches)
	Yükseklik	546mm (21.5 inches)
Ağırlık		110kg (242.5 lbs)
Çevresel Faktörler	Çalışma Sırasında (*2)	Sıcaklık: 20° - 32° C, (22°C ve üzeri önerilir) Nem: %20-80 RH
	Bekleme Sırasında	Temperature: Sıcaklık: 5° - 40° C, Nem: %20-80 RH