Teknik Özellikler

TrueVIS VG3 Serisi

		VG3-640	VG3-540
Baskı Metodu		Piezo mürekkep püskürtme metodu	54 inç
Baskı malzemesi	Genişlik	335 ila 1.625 mm (13,2 ila 64 inç)	295 ila 1.371 mm (11,7 ila 54 inç)
	Kalınlık	Baskı için astarla maksimum 1,0 mm (39,3 mil) Kesme için astarla maksimum 0,4 mm (15,7 mil) ve astarsız maksimum 0,22 mm (8,6 mil)	
	Rulo dış çapı	Maks. 250 mm (9,8 inç)	
	Rulo ağırlığı	Maks. 45 kg (99 lb.)	Maks. 35 kg (77 lb.)
	Masura çapı	76,2 mm (3 in.) veya 50,8 mm (2 in.)	
Baskı/kesme genişliği (*1)		Maks. 1.600 mm (62,9 inç)	Maks. 1.346 mm (52,9 inç)
Mürekkep	Tip	500 ml'lik TrueVIS MÜREKKEP kesesi (sadece beyaz 250 ml)	
	Renkler	Sekiz renk (siyan, macenta, sarı, siyah, açık siyan, açık macenta, açık siyah ve beyaz) Sekiz renk (siyan, macenta, sarı, siyah, açık siyan, açık macenta, açık siyah ve turuncu) Sekiz renk (siyan, macenta, sarı, siyah, açık siyah, turuncu, yeşil ve beyaz) Sekiz renk (siyan, macenta, sarı, siyah, açık siyan, açık macenta, turuncu ve yeşil) Yedi renk (siyan, macenta, sarı, siyah, açık siyah, turuncu ve yeşil) Dört renk (siyan, macenta, sarı ve siyah)	
Baskı çözünürlüğü (inç başına nokta)		Maks. 1.200 dpi	
Kesim hızı		10 ila 300 mm/sn (0,39 ila 11,8 inç/sn)	
Bıçak kuvveti (*2)		30 ila 500 gf	
Bıçak	Tip	Roland CAMM-1 serisi bıçak	
	Ofseti	0.000 ila 1.500 mm (0,0 ila 59 mil)	
Yazılım çözünürlüğü (kesim yaparken)		0,025 mm/adım (0,98 mil/adım)	
Baskı malzemesi ısıtma		Baskı ısıtıcı ayar sıcaklığı: 30 ila 45 °C (86 ila 113 °F)	

		VG3-640	VG3-540
sistemi (*3)		Kurutucu ayar sıcaklığı: 30 ila 55 °C (86 ila 131 °F)	
Bağlantı		Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, otomatik anahtarlama)	
Güç tasarruf işlevi		Otomatik uyku özelliği	
Güç gereksinimi		100-120/220-240 Va.c. 50/60 Hz 8,0/4,1 A	
Güç tüketimi	Çalışma sırasında	Yaklaşık 1.090 W	
	Uyku modu	Yaklaşık 50 W	
Akustik gürültü seviyesi	Çalışma sırasında	63 dB (A) veya daha az	
	Bekleme sırasında	53 dB (A) veya daha az	
Boyutlar (Genişlik x Derinlik x Yükseklik)		2.886 mm × 748 mm × 1.320 mm (113,7 inç x 29,5 inç x 52,0 inç)	2.632 mm × 748 mm × 1.320 mm (103,7 inç x 29,5 inç x 52,0 inç)
Ağırlık		203 kg (448 lb.)	189 kg (417 lb.)
Ortam	Çalışma sırasında	Sıcaklık: 20 ila 32 °C (68 ila 89,6 °F), nem: % 35 ila 80 Bağıl Nem (yoğuşmasız)	
	Çalışmadığı zaman	Sıcaklık: 5 ila 40 °C (41 ila 104 °F), Nem: % 20 ila 80 Bağıl Nem (yoğuşmasız)	
Dahil olan öğeler		Özel stantlar, güç kablosu, Baskı malzemesi toplama ünitesi, baskı malzemesi tutucuları, yedek ayırma bıçağı, temizlik sıvısı, boşaltma şişesi, Kullanıcı Kılavuzu, Yazılım (VersaWorks, Roland DG Connect), vb.	
*1		Baskı veya kesim uzunluğu, programın sınırlamalarına tabidir.	
*2		500 gf maksimum anlık bıçak kuvvetidir. Bıçak kuvveti, baskı malzemesi kalınlığı gibi detaylara göre ayarlanmalıdır.	
*3		Güç verildikten sonra ısınma gereklidir. Çalışma ortamına bağlı olarak, 5 ila 20 dakika gerekebilir. Ortam sıcaklığına ve baskı malzemesi genişliğine bağlı olarak, ön ayarlı sıcaklığa ulaşmak mümkün olmayabilir.	